

Lady Dina

Yıl: 2012

Genel		Teknik Bilgiler			
Tersane No	TRW-ARK-242	Konstrüksiyon		Tank Kapasiteleri	
Tip	Trawler Motor yat	Kabuk Malzemesi	Çelik	Yakıt	5000 ltr
Dizayn - Mühendislik	ARK YAT	Üstyapı Malzemesi	Çelik	Tatlı Su	1580 ltr
Teknik Danışmanlık	ARK YAT			Pis Su	1250 ltr
İç Yerleşim	ARK YAT			Pis Su (wc)	650 ltr
Tersane	ARK YAT	Ana Makine			
		CUMMINS			
Ana Boyutlar & Özellikler		2 x 455 HP 2100 RPM		Pervane	
				Wärtsilä sevk sistemi, 4-kanatlı pervane	
Tam boy (LoA)	23.90m / 78.39ft	Dümen Sistemi			
Su Hattı Boyu (LWL)	22.28m / 73.08ft	Hidrolik dümen makinesi		Jeneratörler	
Genişlik, maks. (B)	6.00m / 19.68ft	1. dümen konumu: kaptan köşkü		23 kVa + 17 kVa	
Derinlik (D)	3.25m / 10.66ft	2. dümen konumu: flybridge			
Draft (T) (salma dahil)	1.43m / 4.69f			Baş İtici	
Deplasman (Δ)	85 ton	Şanzıman		Side Power 300 Hyd	
Hız, maks. (V)	14 knot	TWINDISC MG5082 A			
Yolcu	6				
Mürettebat	1+1				
Klas	RINA				

Lady Dina

Teknik Bilgiler

Güverte Donanımları

Dış Kokpit
8-10 kişilik güneşlenme alanı
Tente
Elektro hidrolik ırgat
Paslanmaz çelik, hidrolik pasarella
2x120m galvaniz zincir & çapa
Elektro hidrolik dümen
Hidrolik sistem ünitesi

Sıcak Su Sistemi

2 x 80 lt

Su Yapıcı

80 lt/saat

Havalandırma

Merkezi

Standart Donanımlar

Makine dairesinde CO2
yangın söndürme sistemi
Sintine & yangın pompaları
Gürültü & Yangın izolasyonu

Navigasyon Donanımları

Navigasyon sistemi
Radar sistemi
GPS - AIS
Cayro pusula

Haberleşme Donanımları

VHF
Satcom-C
Telefon santrali
GSM

Elektrik Detayları

Jeneratör ve akülerden beslenen
220V ve 24V ayırık elektrik sistemi.
220V liman bağlantısı.
Invertör ve aküler.
24V aydınlatma sistemi
ve tüm yerleşim alanlarında 220V prizler.
Navigasyon ışıkları.